

CT 40

PERFORMANCE INCOMPARABLE

- 55.8 kN (12,500 lbs) de force centrifuge sur 40"
- Excellente efficacité dans les tranchées, compactage de sable, pente, compactage intérieur
- Un rouleau bâti pour répondre aux exigences de fiabilité de l'industrie de location
- Tambour moteur
- Châssis articulé à deux axes, compacte et facile à manoeuvrer
- Quatre circuits hydrauliques indépendants
- Excellente visibilité de la zone de travail
- Kit de coquilles pied mouton en option, facile à installer



Corniver Technologies Inc.

1900 Rue Cunard, Laval, QC H7S 2B2

+1 450-688-8811

corniver.com




CORNIVER



Données techniques

	CT 40S	CT 40P
Système de vibration		
Type de cylindre	lisse	à patins
Nombre de patins.....	—	63
Force centrifuge.....kN (lb).....	55,8 (12 500)	55,8 (12 500)
Fréquence.....Hz (tr/min)	55 (3 300)	55 (3 300)
Amplitude.....mm (po).....	1,0 (0,040)	1,0 (0,040)
Moteur		
Type	3 cylindres diesel KUBOTA	
Puissance - nette continue	18,3 (24,5)	18,3 (24,5)
Puissance - brute intermittente	25,7 (34,5)	25,7 (34,5)
Vitesse maximale.....tr/min.....	2 500	2 500
Refroidissement.....	eau	eau
Filtre à air.....	cartouche sèche	cartouche sèche
Capacité du réservoir à carburant...L (gal)	28 (7,5)	28 (7,5)
Transmission		
Entraînement	hydrostatique, entraînement du cylindre	
Vitesse.....km/h (mph).....	0-7,1 (0-4,4)	0-7,1 (0-4,4)
Pente maximale franchissable	36° (73%)	36° (73%)
Freins		
Service.....	hydrostatique en circuit fermé	
Stationnement	freins hydrauliques secondaires	
Dimensions		
A Longueur, hors tout.....cm (po).....	249 (98)	249 (98)
B Largeur, hors tout, sans lame	110 (43,5)	110 (43,5)
B Largeur hors tout, avec lame.....	117 (46)	137 (54)
C Hauteur au ROPS	222 (87,5)	222 (87,5)
D Largeur du cylindre.....cm (po).....	101 (39,76)	101 (39,76)
E Diamètre du cylindre.....cm (po).....	66 (26)	66 (26)
F Garde au sol	23 (9,0)	23 (9,0)
G Épaisseur du bandage.....cm (po).....	1,27 (0,5)	1,27 (0,5)
H Hauteur des patins	—	5 (2)
I Rayon de braquage intérieur	211 (6'11")	211 (6'11")
J Angle d'articulation.....	±31°	±31°
K Angle d'oscillation.....	±13°	±11°
L Poids opérationnel.....kg (lb)	1 760 (3 880)	1 760 (3 880)

Also available from Corniver Technologies Inc.:



Distributed by:

Specifications subject to change without notice.