

CT 48

O PRODUTIVO

- 64.5 kN (14.500 lb) de força centrífuga em 48"
- Construído para atender aos requisitos de confiabilidade da indústria de locação
- Motor diesel refrigerado a água
- Quatro circuitos hidráulicos independentes
- Direção articulada
- Ideal para obras de valas, rampas, compactação de areia, trabalhos internos e muros de contenção
- Excelente visibilidade da área de trabalho do tambor
- Kit de capota acolchoada de fácil instalação (opcional)



Corniver Technologies Inc.

1900 Rue Cunard, Laval, QC H7S 2B2

+1 450-688-8811

corniver.com




CORNIVER

Especificações



	CT 48 S	CT 48 P
Sistema Vibratório		
Tipo de cilindro.....	liso	pé-de-carneiro
Número de pés.....	–	72
Força centrífuga.....kN (lb).....	64.5 (14.500)	64.5 (14.500)
Frequência.....Hz (rpm).....	55 (3.300)	55 (3.300)
Amplitude.....mm (in).....	1.1 (0.043)	1.1 (0.043)
Motor		
Tipo.....	Diesel, 4 cilindros KUBOTA	
Potência – contínua (mín).....kW (hp).....	21.5 (29.0)	21.5 (29.0)
Potência – bruta intermitente (mín) kW (hp).....	24.8 (37.5)	24.8 (37.5)
Velocidade máxima.....rpm.....	3.000	3.000
Sistema de arrefecimento.....	água	água
Filtro de ar.....	cartucho seco	cartucho seco
Capacidade tanque combustível..L (gal).....	28 (7.5)	28 (7.5)
Transmissão		
Tração.....	hidrostática, tração pelo tambor	
Velocidade.....km/h (mph).....	0-7.1 (0-4.4)	0-7.1 (0-4.4)
Capacidade máxima de rampa.....	36° (73%)	36° (73%)
Freios		
Serviço.....	hidrostático	
Estacionamento.....	freios hidráulicos secundários	
Dimensões		
A Comprimento total.....cm (in).....	254 (100)	254 (100)
B Largura total, sem lâmina.....cm (in).....	129.5 (51)	129.5 (51)
B Largura total, com lâmina.....cm (in).....	137 (54)	137 (54)
C Altura com ROPS.....cm (in).....	222 (87.5)	222 (87.5)
D Largura do cilindro.....cm (in).....	121 (47.65)	121 (47.65)
E Diâmetro do cilindro.....cm (in).....	66 (26)	66 (26)
F Altura livre ao solo.....cm (in).....	23 (9.0)	23 (9.0)
G Espessura do cilindro.....cm (in).....	1.27 (0.5)	1.27 (0.5)
H Altura dos pés.....cm (in).....	–	5 (2)
I Raio interno de giro.....cm (in).....	215 (85)	215 (85)
J Ângulo de articulação.....	±31°	±31°
K Ângulo de oscilação.....	±13°	±11°
L Peso operacional.....kg (lb).....	1,780 (3,920)	1,810 (3,985)

Também disponível pela Corniver Technologies Inc.:



Distribuído por:

Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.