# CT 40

## RENDIMIENTO SIN PARALELO

- 55.8 kN (12,500 lb) de fuerza centrífuga en 40”
- Una máquina diseñada para cumplir con los requisitos de fiabilidad de la industria de alquiler
- Ideal para proyectos de zanjas, rampas empinadas, compactación de arena y trabajos en interiores
- Circuitos hidráulicos independientes para tracción, vibración y dirección
- Excelente aislamiento de la vibración del cilindro con respecto al chasis
- Diseño óptimo del asiento del operador, que ofrece una excelente visibilidad del área de trabajo del cilindro
- Kit de carcasas pata de cabra fácil de instalar (opcional)




**Corniver Technologies Inc.**
1900 Rue Cunard, Laval, QC H7S 2B2
**+1 450-688-8811**
corniver.com







CORNIVER










# Especificaciones

| | | | CT 40S | CT 40P |
|---|---|---|---|---|
| **Sistema vibratorio** | | | | |
| | Tipo de cilindro | | liso | pata de cabra |
| | Número de patas | | – | 63 |
| | Fuerza centrífuga | kN (lb) | 55.8 (12,500) | 55.8 (12,500) |
| | Frecuencia | Hz (rpm) | 55 (3,300) | 55 (3,300) |
| | Amplitud | mm (in) | 1.0 (0.040) | 1.0 (0.040) |
| **Motor** | | | | |
| | Tipo | | Diésel 3 cilindros KUBOTA | |
| | Potencia | kW (hp) | 18.3 (24.5) | 18.3 (24.5) |
| | Régimen máximo | rpm | 2,500 | 2,500 |
| | Refrigeración | | agua | agua |
| | Filtro de aire | | cartucho seco | cartucho seco |
| | Capacidad de combustible | L (gal) | 28 (7.5) | 28 (7.5) |
| **Transmisión** | | | | |
| | Tracción | | hidrostática, cilindro motriz | |
| | Velocidad | km/h (mph) | 0-7.1 (0-4.4) | 0-7.1 (0-4.4) |
| | Pendiente máxima superable | | 36° (73%) | 36° (73%) |
| **Frenos** | | | | |
| | Servicio | | hidrostático de circuito cerrado | |
| | Estacionamiento | | frenos hidráulicos secundarios | |
| **Dimensiones** | | | | |
| A | Longitud total | cm (in) | 249 (98) | 249 (98) |
| B | Ancho total, sin hoja | cm (in) | 110 (43.5) | 110 (43.5) |
| B | Ancho total, con hoja | cm (in) | 117 (46) | 137 (54) |
| C | Altura con ROPS | cm (in) | 222 (87.5) | 222 (87.5) |
| D | Ancho del cilindro | cm (in) | 101 (39.76) | 101 (39.76) |
| E | Diámetro del cilindro | cm (in) | 66 (26) | 66 (26) |
| F | Altura libre al suelo | cm (in) | 23 (9.0) | 23 (9.0) |
| G | Espesor del cilindro | cm (in) | 1.27 (0.5) | 1.27 (0.5) |
| H | Altura de las patas | cm (in) | – | 5 (2) |
| I | Radio de giro interno | cm (in) | 211 (6’11”) | 211 (6’11”) |
| J | Ángulo de articulación | | ±31° | ±31° |
| K | Ángulo de oscilación | | ±13° | ±11° |
| L | Peso operativo | kg (lb) | 1,680 (3,704) | 1,760 (3,880) |

**También disponible en Corniver Technologies Inc.:**










Distribuido por:

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.