CT 40

PERFORMANCE INCOMPARABLE

- 55,8 kN (12 500 lb) de force centrifuge sur 40”
- Excellente efficacité dans les tranchées, compactage de sable, pente, compactage intérieur
- Un rouleau bâti pour répondre aux exigences de fiabilité de l’industrie de location
- Cylindre moteur
- Châssis articulé à deux axes, compact et facile à manoeuvrer
- Trois circuits hydrauliques indépendants
- Excellente visibilité de la zone de travail
- Kit de coquilles pied mouton en option, facile à installer



Corniver Technologies Inc.
1900 Rue Cunard, Laval, QC H7S 2B2
+1 450-688-8811
corniver.com







CORNIVER







Données techniques

		CT 40S	CT 40P
Système de vibration			
Type de cylindre		lisse	à patins
Nombre de patins		–	63
Force centrifuge	kN (lb)	55,8 (12 500)	55,8 (12 500)
Fréquence	Hz (tr/min)	55 (3 300)	55 (3 300)
Amplitude	mm (po)	1,0 (0,040)	1,0 (0,040)
Moteur			
Type		3 cylindres diesel KUBOTA	
Puissance	kW (hp)	18,3 (24,5)	18,3 (24,5)
Vitesse maximale	tr/min	2 500	2 500
Refroidissement		eau	eau
Filtre à air		cartouche sèche	cartouche sèche
Capacité du réservoir à carburant	L (gal)	28 (7,5)	28 (7,5)
Transmission			
Entraînement		hydrostatique, entraînement du cylindre	
Vitesse	km/h (mph)	0-7,1 (0-4,4)	0-7,1 (0-4,4)
Pente maximale franchissable		36° (73 %)	36° (73 %)
Freins			
Service		hydrostatique en circuit fermé	
Stationnement		freins hydrauliques secondaires	
Dimensions			
A Longueur, hors tout	cm (po)	249 (98)	249 (98)
B Largeur, hors tout, sans lame	cm (po)	110 (43,5)	110 (43,5)
B Largeur hors tout, avec lame	cm (po)	117 (46)	137 (54)
C Hauteur au ROPS	cm (po)	222 (87,5)	222 (87,5)
D Largeur du cylindre	cm (po)	101 (39,76)	101 (39,76)
E Diamètre du cylindre	cm (po)	66 (26)	66 (26)
F Garde au sol	cm (po)	23 (9,0)	23 (9,0)
G Épaisseur du bandage	cm (po)	1,27 (0,5)	1,27 (0,5)
H Hauteur des patins	cm (po)	–	5 (2)
I Rayon de braquage intérieur	cm (po)	211 (6'11")	211 (6'11")
J Angle d'articulation		±31°	±31°
K Angle d'oscillation		±13°	±11°
L Poids opérationnel	kg (lb)	1 680 (3 704)	1 760 (3 880)

Aussi disponible chez Corniver Technologies Inc. :







Distribué par :

Sous réserve de modification des spécifications sans préavis et sans encourir aucune obligation en vertu des changements apportés.