CT 40

DESEMPENHO INCOMPARÁVEL

- 55.8 kN (12.500 lb) de força centrífuga em 40”
- Máquina construída para atender aos requisitos de confiabilidade da indústria de locação
- Ideal para obras de valas, rampas íngremes, compactação de areia e trabalhos internos
- Circuitos hidráulicos independentes para tração, vibração e direção
- Excelente isolamento da vibração do cilindro em relação ao chassi
- Design otimizado do assento do operador, oferecendo excelente visibilidade da área de trabalho do cilindro
- Kit de cascas pé de carneiro de fácil instalação (opcional)



Corniver Technologies Inc.
1900 Rue Cunard, Laval, QC H7S 2B2
+1 450-688-8811
corniver.com







CORNIVER







Especificações

			CT 40S	CT 40P
Sistema Vibratório				
	Tipo de cilindro		liso	pé de carneiro
	Número de pés		–	63
	Força centrífuga	kN (lb)	55,8 (12.500)	55,8 (12.500)
	Frequência	Hz (rpm)	55 (3.300)	55 (3.300)
	Amplitude	mm (in)	1,0 (0,040)	1,0 (0,040)
Motor				
	Tipo		Diesel, 3 cilindros KUBOTA	
	Potência	kW (hp)	18,3 (24,5)	18,3 (24,5)
	Rotação máxima	rpm	2.500	2.500
	Sistema de arrefecimento		água	água
	Filtro de ar		cartucho seco	cartucho seco
	Tanque de combustível	L (gal)	28 (7,5)	28 (7,5)
Transmissão				
	Tração		hidrostática, tração pelo cilindro	
	Velocidade	km/h (mph)	0-7,1 (0-4,4)	0-7,1 (0-4,4)
	Capacidade máxima de rampa		36° (73%)	36° (73%)
Freios				
	Serviço		hidrostático de circuito fechado	
	Estacionamento		freios hidráulicos secundários	
Dimensões				
A	Comprimento total	cm (in)	249 (98)	249 (98)
B	Largura total, sem lâmina	cm (in)	110 (43,5)	110 (43,5)
B	Largura total, com lâmina	cm (in)	117 (46)	137 (54)
C	Altura com ROPS	cm (in)	222 (87,5)	222 (87,5)
D	Largura do cilindro	cm (in)	101 (39,76)	101 (39,76)
E	Diâmetro do cilindro	cm (in)	66 (26)	66 (26)
F	Altura livre ao solo	cm (in)	23 (9,0)	23 (9,0)
G	Espessura do cilindro	cm (in)	1,27 (0,5)	1,27 (0,5)
H	Altura dos pés	cm (in)	–	5 (2)
I	Raio interno de giro	cm (in)	211 (6'11")	211 (6'11")
J	Ângulo de articulação		±31°	±31°
K	Ângulo de oscilação		±13°	±11°
L	Peso operacional	kg (lb)	1.680 (3.704)	1.760 (3.880)

Também disponível pela Corniver Technologies Inc.:







Distribuído por:

Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.