CT 48

EL PRODUCTIVO

- 64.5 kN (14,500 lb) de fuerza centrífuga en 48”
- Diseñada para cumplir con los requisitos de fiabilidad de la industria de alquiler
- Motor diésel refrigerado por agua
- Cuatro circuitos hidráulicos independientes
- Dirección articulada
- Ideal para proyectos de zanjas, rampas empinadas, compactación de arena, interiores y muros de contención
- Excelente visibilidad del área de trabajo del cilindro
- Kit de carcasas pata de cabra fácil de instalar (opcional)



Corniver Technologies Inc.
1900 Rue Cunard, Laval, QC H7S 2B2
+1 450-688-8811
corniver.com





CORNIVER

Especificaciones







	CT 48 S	CT 48 P
Sistema vibratorio		
Tipo de cilindro	liso	pata de cabra
Número de patas	–	72
Fuerza centrífuga, kN (lb)	64.5 (14,500)	64.5 (14,500)
Frecuencia, Hz (rpm)	55 (3,300)	55 (3,300)
Amplitud, mm (in)	1.1 (0.043)	1.1 (0.043)
Motor		
Tipo	Diésel 4 cilindros KUBOTA	
Potencia, kW (hp)	21.5 (29.0)	21.5 (29.0)
Régimen máximo, rpm	2,300	2,300
Refrigeración	agua	agua
Filtro de aire	cartucho seco	cartucho seco
Capacidad de combustible, L (gal)	28 (7.5)	28 (7.5)
Transmisión		
Tracción	hidrostática, cilindro motriz	
Velocidad, km/h (mph)	0-7.1 (0-4.4)	0-7.1 (0-4.4)
Pendiente máxima superable	36° (73%)	36° (73%)
Frenos		
Servicio	hidrostático de circuito cerrado	
Estacionamiento	frenos hidráulicos secundarios	
Dimensiones		
A Longitud total, cm (in)	254 (100)	254 (100)
B Ancho total, sin hoja, cm (in)	129.5 (51)	129.5 (51)
B Ancho total, con hoja, cm (in)	137 (54)	137 (54)
C Altura con ROPS, cm (in)	222 (87.5)	222 (87.5)
D Ancho del cilindro, cm (in)	121 (47.65)	121 (47.65)
E Diámetro del cilindro, cm (in)	66 (26)	66 (26)
F Altura libre al suelo, cm (in)	23 (9.0)	23 (9.0)
G Espesor del cilindro, cm (in)	1.27 (0.5)	1.27 (0.5)
H Altura de las patas, cm (in)	–	5 (2)
I Radio de giro interno, cm (in)	215 (85)	215 (85)
J Ángulo de articulación	±31°	±31°
K Ángulo de oscilación	±13°	±11°
L Peso operativo, kg (lb)	1,780 (3,920)	1,810 (3,985)

También disponible en Corniver Technologies Inc.:





Distribuido por:

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.