CT 48

LE PRODUCTIF

- 64,5 kN (14 500 lb) de force centrifuge sur 48”
- Construit conformément aux exigences de fiabilité de l’industrie de location
- Moteur Kubota diesel refroidi à l’eau
- Quatre circuits hydrauliques indépendants
- Châssis articulé à deux axes, compact et facile à manoeuvrer
- Kit de coquilles pied mouton en option, facile à installer
- Excellente visibilité de la zone de travail
- Idéal pour les projets de tranchée, rampe, compactage de sable, intérieur d’édifices et murs de soutènement



Corniver Technologies Inc.
1900 Rue Cunard, Laval, QC H7S 2B2
+1 450-688-8811
corniver.com





CORNIVER

Données techniques







	CT 48 S	CT 48 P
Système de vibration		
Type de cylindre	lisse	à patins
Nombre de patins	–	72
Force centrifuge kN (lb)	64,5 (14 500)	64,5 (14 500)
Fréquence Hz (tr/min)	55 (3 300)	55 (3 300)
Amplitude mm (po)	1,1 (0,043)	1,1 (0,043)
Moteur		
Type	4 cylindres diesel KUBOTA	
Puissance kW (hp)	21,5 (29,0)	21,5 (29,0)
Vitesse maximale tr/min	2 300	2 300
Refroidissement	eau	eau
Filtre à air	cartouche sèche	cartouche sèche
Capacité du réservoir à carburant L (gal)	28 (7,5)	28 (7,5)
Transmission		
Entraînement	hydrostatique, entraînement du cylindre	
Vitesse km/h (mph)	0-7,1 (0-4,4)	0-7,1 (0-4,4)
Pente maximale franchissable	36° (73 %)	36° (73 %)
Freins		
Service	hydrostatique en circuit fermé	
Stationnement	freins hydrauliques secondaires	
Dimensions		
A Longueur, hors tout cm (po)	254 (100)	254 (100)
B Largeur, hors tout, sans lame cm (po)	129,5 (51)	129,5 (51)
B Largeur hors tout, avec lame cm (po)	137 (54)	137 (54)
C Hauteur au ROPS cm (po)	222 (87,5)	222 (87,5)
D Largeur du cylindre cm (po)	121 (47,65)	121 (47,65)
E Diamètre du cylindre cm (po)	66 (26)	66 (26)
F Garde au sol cm (po)	23 (9,0)	23 (9,0)
G Épaisseur du bandage cm (po)	1,27 (0,5)	1,27 (0,5)
H Hauteur des patins cm (po)	–	5 (2)
I Rayon de braquage intérieur cm (po)	215 (85)	215 (85)
J Angle d'articulation	±31°	±31°
K Angle d'oscillation	±13°	±11°
L Poids opérationnel kg (lb)	1 780 (3 920)	1 810 (3 985)

Aussi disponible chez Corniver Technologies Inc. :





Distribué par :

Sous réserve de modification des spécifications sans préavis et sans encourir aucune obligation en vertu des changements apportés.