CT 48

O PRODUTIVO

- 64.5 kN (14.500 lb) de força centrífuga em 48”
- Construído para atender aos requisitos de confiabilidade da indústria de locação
- Motor diesel refrigerado a água
- Quatro circuitos hidráulicos independentes
- Direção articulada
- Ideal para obras de valas, rampas, compactação de areia, trabalhos internos e muros de contenção
- Excelente visibilidade da área de trabalho do cilindro
- Kit de cascas pé de carneiro de fácil instalação (opcional)



Corniver Technologies Inc.
1900 Rue Cunard, Laval, QC H7S 2B2
+1 450-688-8811
corniver.com





CORNIVER

Especificações







	CT 48 S	CT 48 P
Sistema Vibratório		
Tipo de cilindro	liso	pé de carneiro
Número de pés	–	72
Força centrífuga kN (lb)	64,5 (14.500)	64,5 (14.500)
Frequência Hz (rpm)	55 (3.300)	55 (3.300)
Amplitude mm (in)	1,1 (0,043)	1,1 (0,043)
Motor		
Tipo	Diesel, 4 cilindros KUBOTA	
Potência kW (hp)	21,5 (29,0)	21,5 (29,0)
Rotação máxima rpm	2.300	2.300
Sistema de arrefecimento	água	água
Filtro de ar	cartucho seco	cartucho seco
Tanque de combustível L (gal)	28 (7,5)	28 (7,5)
Transmissão		
Tração	hidrostática, tração pelo cilindro	
Velocidade km/h (mph)	0-7,1 (0-4,4)	0-7,1 (0-4,4)
Capacidade máxima de rampa	36° (73%)	36° (73%)
Freios		
Serviço	hidrostático de circuito fechado	
Estacionamento	freios hidráulicos secundários	
Dimensões		
A Comprimento total cm (in)	254 (100)	254 (100)
B Largura total, sem lâmina cm (in)	129,5 (51)	129,5 (51)
B Largura total, com lâmina cm (in)	137 (54)	137 (54)
C Altura com ROPS cm (in)	222 (87,5)	222 (87,5)
D Largura do cilindro cm (in)	121 (47,65)	121 (47,65)
E Diâmetro do cilindro cm (in)	66 (26)	66 (26)
F Altura livre ao solo cm (in)	23 (9,0)	23 (9,0)
G Espessura do cilindro cm (in)	1,27 (0,5)	1,27 (0,5)
H Altura dos pés cm (in)	–	5 (2)
I Raio interno de giro cm (in)	215 (85)	215 (85)
J Ângulo de articulação	±31°	±31°
K Ângulo de oscilação	±13°	±11°
L Peso operacional kg (lb)	1.780 (3.920)	1.810 (3.985)

Também disponível pela Corniver Technologies Inc.:





Distribuído por:

Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

10.2026