CT 55

EL COLOSAL

- 89 kN (20,000 lb) de fuerza centrífuga en 55”
- Diseñada para cumplir con los requisitos de fiabilidad de la industria de alquiler
- Motor diésel refrigerado por agua
- Cinco circuitos hidráulicos independientes
- Ideal para proyectos de zanjas, rampas, compactación de arena, estacionamientos y compactación de carreteras
- Excelente visibilidad del área de trabajo del cilindro
- Kit de carcasas pata de cabra fácil de instalar (opcional)
- Llantas rellenas de espuma



Corniver Technologies Inc.
1900 Rue Cunard, Laval, QC H7S 2B2
+1 450-688-8811
corniver.com





CORNIVER

Especificaciones





	CT 55 S	CT 55 P
Sistema vibratorio		
Tipo de cilindro	liso	pata de cabra
Número de patas	–	72
Fuerza centrífuga, kN (lb)	89 (20,000)	89 (20,000)
Frecuencia, Hz (rpm)	41.67 (2,500)	41.67 (2,500)
Amplitud, mm (in)		
Motor		
Tipo	Diésel 4 cilindros KUBOTA	
Potencia, kW (hp)	50.52 (67.7)	50.52 (67.7)
Régimen máximo, rpm	2,500	2,500
Refrigeración	agua	agua
Filtro de aire	cartucho seco	cartucho seco
Capacidad de combustible, L (gal)	90 (24)	90 (24)
Transmisión		
Tracción	hidrostática, cilindro motriz	
Velocidad, km/h (mph)	0-7.1 (0-4.4)	0-7.1 (0-4.4)
Pendiente máxima superable	38° (78%)	38° (78%)
Frenos		
Servicio	hidrostático de circuito cerrado	
Estacionamiento	frenos hidráulicos secundarios	
Dimensiones		
A Longitud total, cm (in)	355 (140)	355 (140)
B Ancho total, sin hoja, cm (in)	156.4 (61.5)	156.4 (61.5)
B Ancho total, con hoja, cm (in)	n.a.	n.a.
C Altura con ROPS, cm (in)	240 (94.75)	250 (98.25)
D Ancho del cilindro, cm (in)	140 (55.12)	140 (55.12)
E Diámetro del cilindro, cm (in)	91.4 (36)	91.4 (36)
F Altura libre al suelo, cm (in)	26 (10.25)	26 (10.25)
G Espesor del cilindro, cm (in)	1.90 (0.75)	1.90 (0.75)
H Altura de las patas, cm (in)	–	8.5 (3.3)
I Radio de giro interno, cm (in)	n.a.	n.a.
J Ángulo de articulación	±30°	±30°
K Ángulo de oscilación	±15°	±15°
L Peso operativo, kg (lb) FR 1745 / RR 2060	3,805 (8,380)	4,006 (8,823)

También disponible en Corniver Technologies Inc.:







Distribuido por:

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.