CT 55

LE COLOSSAL

- 89 kN (20 000 lb) de force centrifuge sur 55"
- Conçu pour répondre aux exigences de fiabilité de l'industrie de location
- Moteur diesel refroidi à l'eau
- Cinq circuits hydrauliques indépendants
- Idéal pour les projets de tranchées, rampes, compactage de sable, parcs de stationnement et fondations routières
- Excellente visibilité de la zone de travail du cylindre
- Kit de coquilles pied mouton en option, facile à installer
- Pneus remplis de mousse



Corniver Technologies Inc.
1900 Rue Cunard, Laval, QC H7S 2B2
+1 450-688-8811
corniver.com





CORNIVER

Données techniques





	CT 55 S	CT 55 P
Système de vibration		
Type de cylindre	lisse	à patins
Nombre de patins	–	72
Force centrifuge kN (lb)	89 (20 000)	89 (20 000)
Fréquence Hz (tr/min)	41,67 (2 500)	41,67 (2 500)
Amplitude mm (po)		
Moteur		
Type	4 cylindres diesel KUBOTA	
Puissance kW (hp)	50,52 (67,7)	50,52 (67,7)
Vitesse maximale tr/min	2 500	2 500
Refroidissement	eau	eau
Filtre à air	cartouche sèche	cartouche sèche
Capacité du réservoir à carburant L (gal)	90 (24)	90 (24)
Transmission		
Entraînement	hydrostatique, entraînement du cylindre	
Vitesse km/h (mph)	0-7,1 (0-4,4)	0-7,1 (0-4,4)
Pente maximale franchissable	38° (78 %)	38° (78 %)
Freins		
Service	hydrostatique en circuit fermé	
Stationnement	freins hydrauliques secondaires	
Dimensions		
A Longueur, hors tout cm (po)	355 (140)	355 (140)
B Largeur, hors tout, sans lame cm (po)	156,4 (61,5)	156,4 (61,5)
B Largeur hors tout, avec lame cm (po)	–	–
C Hauteur au ROPS cm (po)	240 (94,75)	250 (98,25)
D Largeur du cylindre cm (po)	140 (55,12)	140 (55,12)
E Diamètre du cylindre cm (po)	91,4 (36)	91,4 (36)
F Garde au sol cm (po)	26 (10,25)	26 (10,25)
G Épaisseur du bandage cm (po)	1,90 (0,75)	1,90 (0,75)
H Hauteur des patins cm (po)	–	8,5 (3,3)
I Rayon de braquage intérieur cm (po)	–	–
J Angle d'articulation	±30°	±30°
K Angle d'oscillation	±15°	±15°
L Poids opérationnel .kg (lb)	FR 1 745 / RR 2 060	3 805 (8 380)	4 006 (8 823)

Aussi disponible chez Corniver Technologies Inc. :







Distribué par :

Sous réserve de modification des spécifications sans préavis et sans encourir aucune obligation en vertu des changements apportés.